



单盘位高性能网络存储器

LinkStation™410网络存储提供了超快速的共享和备份功能，他能将家庭网络上的所有PC和Mac®计算机简单的连接到一起。在家里，只需要简单地将它连接到您的无线路由器上，就能实现在任何地方对其进行访问。此外，它是经过DLNA认证™的设备，可以作为支持简易媒体流的iTunes®服务器。在旅途中，通过互联网就能够随时随地利用WebAccess访问免费个人云，甚至可以通过您的iPhone®, iPad的®和Android™设备访问NAS。在LinkStation 410，你可以同时备份多台计算机中的数据，并随时随地享受不间断的TB级存储空间。

产品特点

共享存储

作为TB级存储,LinkStation 410提供了可靠的集中式存储，来保护您家庭和小型办公室中每一台PC、 Mac®电脑、平板设备和智能手机中的数据.在任何地方，通过无线网络就能实现数据的访问和共享，传输速度比普通USB驱动器快2倍。

卓越性能

配备高性能处理器，LinkStation 410提供远超一般的家庭共享存储的传输速度。单盘位传输速度高达100MB/s，比普通NAS速度快3倍。

LinkStation NAS 系统

LinkStation410上运行的是Buffalo LinkStation NAS 系统，提供许多实用的功能，包括网络文件共享、远程访问等。所有BuaffloLinkStation产品均使用LinkStation NAS系统，以满足您每天的数据需求。

简单计划备份

LinkStation 410 提供完整的数据备份解决方案。可将家庭内部计算机的数据集中备份在NAS中。NovaBACKUP备份软件可实时备份数据至Windows计算机，并可做为MAC计算机Time Machine的备份目的。在发生灾害和硬盘故障时，能够对重要数据起到保护作用。

免费私有云

Buffalo 自带的 WebAccess服务允许您创建一个免费私有云。随时随地通过互联网都能轻松访问共享文件.而您的数据仍然安全地存储在家中.您可以通过互联网从任何计算机、平板电脑或智能手机设备迅速访问它。

为了能够在旅途中访问家中的NAS，请先下Buffalo免费WebAccess移动应用APP。

- WebAccessi for iPhone and iPod touch
- WebAccessi HD for iPad
- WebAccess A for Android

媒体流

LinkStation410是经过DLNA认证的设备，它可以被用来作为iTunes服务器,同时串流所有您喜爱的音乐，电影和电视节目到多台设备。

媒体存储容量

硬盘↓ 容量	照片*	电影†	音乐‡
2 TB	900,000	2,000	500,000
3 TB	1,350,000	3,000	750,000
4 TB	1,800,000	4,000	1,000,000

基于个人因素，结果会有所不同。

*数字代表一个10万像素的摄像头平均拍摄的照片数，每张照片平均大小为2.2MB。

†数字代表的电影数量是基于平均每部电影1GB大小计算得来。


‡数字代表的MP3数量是基于长度00:03:25/160 Kbps和大小4MB每首歌计算得来。

1 MB=1,000,000字节，1 GB=1,000,000,000字节，1 TB=1,000,000,000,000字节。总可访问容量取决于操作系统环境。

简单流媒体 & 远程访问!

USB端口

LinkStation 410背部有一个USB接口，可以用来连接网络打印机或用于添加备份U盘。



型号

LS410D0201, LS410D0301, LS410D0401

装箱单

LS410、安装光盘、网线、AC适配器、AC电源线、快速安装指南、售后服务说明

规格

内部硬盘

硬盘数量:	1
驱动器接口:	SATA 3 Gbps
硬盘容量:	2 TB, 3 TB, 4 TB

USB接口

接口:	USB 2.0
连接类型:	A type
接口数量:	1 x USB 2.0
数据传输速率:	480 Mbps (USB 2.0)

局域网接口

标准实现方法:	(10BASE-T)IEEE802.3, (100BASE-TX)IEEE802.3u, (1000BASE-T)IEEE802.3ab
端口数量:	1
数据传输速率:	10/100/1000 Mbps
网络协议:	TCP/IP
文件共享协议:	CIFS/SMB, AFP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS/SFTP, NFS
端口类型:	RJ-45

其他

尺寸 (宽×高×深) :	4.5cm × 12.7cm × 20.4cm
重量:	1.27Kg
电源功率:	最大 24W
电源:	内置AC100-240V 通用电源, 50/60Hz
客户端操作系统支持:	Windows® 8 (32-位/64-位), Windows® 7 (32-位/64-位), Windows Vista® (32-位/64-位), Windows® XP, Windows® 2000, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Mac OS® X 10.4 - 10.7

* 数据传输速率，产品特征及性能受系统设置等多种因素影响。

1TB=1,000,000,000,000 Bytes. 实际数据吞吐量和幅度受网络条件及环境因素影响，包含网络通信量，材质及结构，网络上限。